



Recess Plank

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : 275x800* | 275x1400*
Sorties de lumens : 3,079lm | 6,158lm
Puissance : 23W | 46W
Température de couleur : 6500K
IP rating : IP65



Recess Modular

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : 600x600* | 300x1200* | 600x1200*
Sorties de lumens : 3,079lm | 6,158lm | 12,316lm
Puissance : 23W | 46W | 92W
Température de couleur : 6500K standard
IP rating : IP65



Linear

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : WL84* | WL168*
Sorties de lumens : 3,065lm | 6,130lm
Puissance : 24W | 49W
Température de couleur : 6500K standard
IP rating : IP66 | IP67



MP Flood & Bay

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : 5K* , 7.5K* | 10K* | 12.5K* | 15K*
Sorties de lumens : 4,792lm | 7,132lm | 9,585lm | 11,981lm | 14,263lm
Puissance : 40W | 60W | 80W | 100W | 120W
Température de couleur : 5700K
IP rating : IP66 | IP67



FL & BL Flood

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : FL24* | FL48* | BL24*
Sorties de lumens : 2,500lm | 4,250lm | 8,450lm | 16,900lm
Puissance : 20W | 34W | 68W | 136W
Température de couleur : 6000K
IP rating : IP66 | IP67



HP Flood & Bay

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : 20K | 25K | 30K
Sorties de lumens : 19,423lm | 24,278lm | 29,134lm
Puissance : 200W | 250W | 300W
Température de couleur : 5700K
IP rating : IP66



Bulkhead

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : BL24* | BL24-HO*
Sorties de lumens : Jusqu'à 2,500lm & jusqu'à 4,250lm
Puissance : 20W | 34W
Température de couleur : 6500K standard
IP rating : IP66 | IP67



Linear High Output

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : WL84-HO* | WL168-HO
Sorties de lumens : 6,130 | 12,260lm
Puissance : 48W | 96W
Température de couleur : 6500K standard
IP rating : IP66 & IP67



Street

(Zone 1/21 et 2/22)

Variants : SL96
Sorties de lumens : Jusqu'à 6,770lm
Puissance : 53W
Température de couleur : 4000K
IP rating : IP66

